

05.

Fiche de Montage Packs de Remplissage

Aperçu

Vous êtes en train de consulter la « Fiche de montage 1 ». Vous avez besoin d'une autre de nos fiches ? Vous pouvez la télécharger sur le site cladix.eu.

1. **Fiche de montage 1:** Structure porteuse
2. **Fiche de montage 2:** Profilé en L (En option)
3. **Fiche de montage 3:** Profilé de départ
4. **Fiche de montage 4:** Profilé de départ alternatif (En option)
- 5. Fiche de montage 5: Pack de remplissage**
6. **Fiche de montage 6:** Angle intérieur (En option)
7. **Fiche de montage 7:** Angle extérieur (En option)
8. **Fiche de montage 8:** Profilé de fin

Liste de matériel



Lunettes de sécurité



Casque anti-bruit



Gants



Crayon



Mètre ruban



Niveau à bulle (vertical)



Laser à lignes croisées




Scie à onglet
(ou scie à main et/ou scie
à métaux ordinaire)



Tréteaux ou établi
(pour le matériel)
+ accessoires

CDX4015-102.3005
CDX4015-102.2555

1x 

Profilé à 2 lignes,
longueur 3005/2555 mm

CDX4015-102.3005

1x 

Profilé à 1 ligne,
longueur 3005 mm



Échelle




Visseuse ordinaire ou
perceuse à percussion



Vis autotaraudeuses
(+ embouts assortis)

Optioneel:



Aspirateur



Ceinture porte-outils




Sac à outils



Blocs de réglage en
plastique de différentes
épaisseurs

! SUIVEZ TOUJOURS LES CONSIGNES ET LES PROCÉDURES DU FABRICANT OU DU FOURNISSEUR. VEILLENZ TOUJOURS À AVOIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR ET UTILISEZ TOUJOURS DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE.

Stappenplan




Meet de hoogte van je gevel en zaag de tweelijnsprofielen overeenkomstig af.

Draag de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens het zagen.



Haak het tweelijnsprofiel in het reeds gemonteerde startprofiel. Houd rekening met een speling van 4 mm, afhankelijk van de breedte van je muur, voordat je het profiel vastzet met zelftapschroeven. Deze speling helpt je om de profielen nauwkeurig over de volledige gevel op maat te bevestigen

Bekijk hier het principe van ons tandhaak-montagesysteem:
www.cladix.eu/tutorial/het-montagesysteem/



Zorg ervoor dat elk profiel verticaal perfect uitgelijnd is. Herhaal deze stap voor elk profiel dat je monteert.





Bevestig het profiel aan de horizontale latten van de draagstructuur met schroeven.

Tip: zet de snelheid van de boormachine laag, zodat de schroeven grip houden, en niet doordraaien in de draagstructuur.



Tip: Zaag twee blokjes met een breedte van 40 mm, 38 mm of 42 mm (afhankelijk van de breedte van je muur). Deze blokjes helpen je om de Cladix sneller en nauwkeuriger te monteren.






Vervolledig de rest van jouw muur met de één- en tweelijnsprofielen.



Combineer de tweelijns- en éénlijnsprofielen volgens de berekening van onze rekentool, afgestemd op de afmetingen van jouw muur.

Bekijk hier de rekentool: www.cladix.eu/rekentool/



Wanneer je bijna klaar bent met het monteren van de profielen, zorg dan dat je nog wat ruimte overhoudt om het stopprofiel te bevestigen. Het stopprofiel zorgt voor een nette en afgewerkte rand aan het einde van je muur.

Clause de non responsabilité

Éditeur et Propriété

Ce document, qu'il soit sous forme imprimée ou numérique, est publié par Cladix BV, situé à Kunstdal 19a, B-9900 Eeklo (Belgique). Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse www.cladix.eu.

Marques et Marques commerciales

Toutes les marques mentionnées dans les communications de Cladix BV sont la propriété de Cladix BV ou sont des marques commerciales légalement déposées. Tous les droits, non explicitement accordés dans cette publication, sont réservés.

Reproduction et Utilisation

Aucun élément contenu dans des publications de Cladix BV, qu'elles soient numériques ou sur papier, ne peut être reproduit, copié ou traduit sans l'autorisation écrite préalable de Cladix BV. Une autorisation écrite peut être obtenue auprès du directeur ou du service marketing.

Responsabilité et Contenu

Bien que Cladix BV ait rassemblé les informations contenues dans ce document et dans d'autres communications avec le plus grand soin et au mieux de ses connaissances, nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes et/ou d'inexactitudes. Les informations et les dessins figurant dans notre documentation sont purement indicatifs. Cladix BV n'est pas responsable des erreurs contenues dans ces documents. Tous les scénarios proposés sont donnés uniquement à titre d'illustration et doivent toujours être adaptés par le conducteur de travaux ou l'installateur à la situation spécifique du chantier. Certaines constructions nécessitent des calculs de stabilité spécifiques qui ne sont pas fournis par Cladix BV. Ceux-ci doivent être effectués et contrôlés par l'installateur ou le conducteur de travaux.

Utilisation d'informations de Tiers

Toutes les références à des produits tiers et illustrations de produits tiers ou informations de tiers sont données à titre indicatif. Leur utilisation doit être vérifiée auprès du fabricant ou du fournisseur concerné. Les informations et les dessins de tiers peuvent exiger des outils ou des connaissances spécifiques pour leur installation ou lors de leur utilisation. Il est de la responsabilité du conducteur de travaux ou de l'installateur de suivre les procédures appropriées et d'obtenir les informations correctes.

Changements et Législation locale

Cladix BV se réserve le droit de modifier le contenu de tous ses documents sans notification préalable. Toutes les constructions et finitions sont soumises à la législation, aux réglementations et normes locales.